



[→ Site web du produit](#)

Boîtier décodeur IP 4K UHD

Le DuraVision DX0212-IP est une solution idéale pour les murs d'images et les environnements de sécurité à plusieurs écrans. Il permet un décodage performant et une gestion vidéo flexible et dispose d'un design compact. La solution de décodeur peut être connectée à une caméra IP ou à un commutateur et diffuse le contenu vidéo directement sur un moniteur connecté. Aucun ordinateur, logiciel ou autre matériel n'est nécessaire pour faire fonctionner le moniteur, ce qui facilite considérablement l'installation et permet d'économiser du temps et des efforts. De plus, les sources d'erreur résultant d'une configuration traditionnelle sont éliminées, car les efforts techniques nécessaires à la gestion des données visuelles sensibles sont fortement réduits.

- ✓ Connexion de caméras de surveillance IP et streaming vidéo IP sans PC
- ✓ Technologie de décodage puissante pour jusqu'à 48 flux
- ✓ Alert-to-Action - une information ciblée et rapide
- ✓ Configuration facile via l'interface web et l'API
- ✓ Protection des données en direct
- ✓ Prise en charge des protocoles de caméra : ONVIF, Panasonic/iPro et Axis VAPIX
- ✓ Prise en charge du contrôle RTSP
- ✓ Sortie HDMI pour un deuxième moniteur Full HD

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-----------------------|--|
| N° d'article | DX0212-IP |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Domaine d'utilisation | Vidéosurveillance, Industrie |
| Ligne de produits | DuraVision |
| Domaine d'application | Moniteurs décodeurs IP, Vidéosurveillance, Salle de contrôle |

DÉCODAGE IP

| | |
|---|---|
| Décodage vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
| Streaming protocols | RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS) |
| Nombre de flux simultanés | 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s |
| Débit d'affichage | [H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps [MJPEG] 640x480 / 30fps |
| Taux de rafraîchissement max. Résolution Sortie de signal | 3840 x 2160 / 60 Hz |
| Dispositions | Fixation de l'image, sur mesure, Format du corridor, 3x3, 4x4, 4x8, Rotation, 1x1, 2x2 |
| Protocoles pris en charge | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
| Prise en charge VMS | Qognify, Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 flux), Accellence Technologies, Mobotix |
| Prise en charge de la gestion | SNMP v1, v2c |
| Filtre d'adresse IP | ✓ |

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

| | |
|---|---|
| API Web pour la configuration et l'utilisation | ✓ |
| Contrôle PTZ avec prise en charge des présélections | ✓ |
| Protocoles de communication | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP |
| Masquage de confidentialité et limite virtuelle | ✓ |
| Alert-to-Action | ✓ |
| Envoi de commandes à des appareils en réseau | ✓ |
| Caractéristiques optionnelles (licence requise) | Playback recorded video, LDAPS Protocol, Vue du livestream, SRT Protocol (H.265, H.264), Protocole LDAP, SRTP Protocol (H.265, H.264), Support VMS, VMS-Failover, IEEE 802.1X Protocol, Icône-Arrangeur |
| Utilisable 24h/24 et 7j/7 | ✓ |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|---|
| Consommation électrique (maximum) [en watts] | 25.5 ((via PoE+), 21,5 (via power adapter)) |
| Alimentation électrique | PoE+ / Power adapter; 42,5-57 V (48 V typ.) |

CONNEXIONS

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| LAN/RJ-45 | ✓ |
| Entrées de signaux | RJ-45 (IP-Video) |
| Sorties de signal | 2x HDMI |
| Spécification USB | USB 2 |
| Ports USB en aval | 1x Typ A |
| Connexion réseau | RJ-45 |
| Normes LAN | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Interface de commande | USB-Protocol |

DIMENSIONS & POIDS

| | |
|---|---|
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 165x44,2x130 |
| Poids [en kg] | 0.77 |
| Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
| Espacement des trous VESA | 100 x 100 |

CERTIFICATION ET NORMES

| | |
|--------------------|---|
| Marque de contrôle | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, BIS |
|--------------------|---|

LOGICIEL & ACCESSOIRES

| | |
|--------------------|---|
| Autres fournitures | 1x câble de signal court HDMI - HDMI, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide |
|--------------------|---|

GARANTIE

| | |
|----------------------|-------|
| Durée de la garantie | 2 ans |
| Type de garantie | 24/7 |

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
 EIZO SA - Suisse
 Moosacherstrasse 6, Au
 8820 Wädenswil ZH
 Téléphone +41 44 782 24 40
www.eizo.ch

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 22.04.2024