



→ [Sitio web del producto](#)

La alta calidad de imagen y la comodidad del USB-C convierten al FlexScan EV2785 en la solución de visualización ideal para aplicaciones profesionales de oficina o CAD. Con una resolución Ultra HD de 3.840 x 2.160 píxeles y una densidad de píxeles de 163ppi, ofrece una excelente calidad de visualización e imágenes y texto nítidos. Su puerto USB-C permite transmitir simultáneamente señales de vídeo, audio y USB con un ancho de banda máximo de hasta 5 Gbit/s. Además, la pantalla puede alimentar dispositivos finales con una potencia de hasta 60 vatios. Esto significa que los portátiles o tabletas pueden cargarse cómodamente a través del cable USB-C sin necesidad de un cable de alimentación adicional. Visualmente, el nuevo monitor impresiona por su diseño moderno, casi sin marco. El marco sólo tiene 1 mm de grosor en los laterales y la parte superior, y 5,8 mm en la parte inferior. Esto lo hace especialmente adecuado para soluciones multimonitor.

- ✓ Monitor UHD 4K de 27" con pantalla de gran superficie y resolución fina con 163 ppp
- ✓ Función de acoplamiento para tabletas, portátiles y smartphones gracias a la conexión USB 3.1 Type-C con canal de señal DisplayPort y fuente de alimentación de hasta 60 vatios.
- ✓ Bisel de sólo 1 mm: diseño supercompacto y ultrachic
- ✓ Carcasa de color blanco o negro a elegir
- ✓ Contraste 1.300:1, brillo 350 cd/m<sup>2</sup>, ángulo de visión 178
- ✓ Auto-EcoView, EcoView Index y EcoView Optimizer para un ahorro máximo de energía y una ergonomía óptima
- ✓ Entradas de señal: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión

## Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV2785-BK EV2785-WT	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro Blanco	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Campo de aplicación	Oficina	Características de audio DICOM	✓
Línea de productos	FlexScan	Auto EcoView	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Para trabajar en casa, CAD, Finanzas, Sala de control	Índice EcoView	✓
EAN	4995047051855 4995047051862	EcoView-Optimizer	✓
<b>PANTALLA</b>		Velocidad de respuesta	✓
Diagonal [en pulgadas]	27	Protección Antiparpadeo	✓
Diagonal [en cm]	68.5	Decodificador HDCP	✓
Formato	16:9	Detección automática de entrada de señal	✓
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	597 x 336	Imagen por imagen	✓
Resolución ideal y recomendada	3840 x 2160 (4K UHD)	Altavoces integrados	✓
Distancia entre puntos [en mm]	0.155 x 0.155	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Densidad de píxeles [en ppp]	163	Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Picture-by-Picture, Resolución, Escala, Posición de la imagen, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
Resoluciones compatibles	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Guía de botones	✓
Tecnología del panel	IPS	Fuente de alimentación integrada	✓
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	<b>CONEXIONES</b>	
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Entradas de señal	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2; 4K @ 60Hz), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits	Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.)
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB (100%)	Puertos USB de bajada	2 x tipo A (1 x función de carga de batería con 10,5 vatios)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m <sup>2</sup> ]	350	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1300:1	Entrada de audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5	Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Tiempo de respuesta cambio negro/blanco/negro (típico)	14		
Luz de fondo	LED		

## DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	USB-C: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; HDMI: 31-135 kHz, 29-31 Hz/49-51 Hz/59-61 Hz
Consumo de energía (típico) [en vatios]	32
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	162 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía/1000h [en kWh]	28
Fuente de alimentación	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Fuente de alimentación a través de USB-C	60
Gestión energética	✓

## DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	611 x (367 - 545) x 230
Peso (con soporte) [en kg]	8.2
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	611,6 x 359 x 48,5
Peso (sin soporte) [en kg]	4.9
Detalles de las dimensiones de la carcasa	<a href="#">Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)</a>
Rotabilidad del soporte	344
Inclinabilidad	5 / 35
Rotación retrato/paisaje (pivote)	90° (sentido horario)
Máx. Ajuste de altura [en mm]	177.9
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

## CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
-----------------	---

## SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle
Volumen de suministro adicional	Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida
Accesorios opcionales	PM200-K, CC100, PCSK-03

## GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.

Encuentre su contacto EIZO:

Argan Communications  
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,  
 28108 Alcobendas (Madrid)  
 Teléfono +34 916 574 848  
[www.eizo.es](http://www.eizo.es)

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 18.02.2024