



→ [Product Website](#)

→ [Video afspeellijst](#)

→ [Ervaring in AR](#)

Dankzij zijn royale werkoppervlakte met een diagonaal van 37,5 inch (bijna één meter!) en een elegant, bezel-loos design is de EV3895 een lust voor het oog. Het ultrawide curved display met een beeldverhouding van 24:10 biedt vrijwel onbegrensde ruimte. Met 3840 x 1600 pixels is de resolutie bijna drie keer zo groot als die van een Full HD-monitor. Bovendien is het beeld met 109 ppi haarfijn en optimaal leesbaar. Bijzonder handig zijn de vele poorten en de docking-functie via USB-C. De monitor levert zelfs een LAN-verbinding en voeding van 85 watt. Met 3 USB-upstream-poorten (1 x C en 2 x B) en niet minder dan 4 downstream-poorten is de EV3895 ideaal als hub. In de Pictureby-Picturemodus geeft de monitor beelden van tot 3 computers tegelijk weer. De KVM-schakelaar zorgt daarbij voor een moeiteloze USB-toewijzing van de muis en het toetsenbord. Hoewel de monitor zelf dus bijzonder groot is, bespaart hij wel degelijk plaats op uw bureau. Daarmee maakt de EV3895 nieuwe werkmethode mogelijk en bespaart hij in het thuishkantoor plaats bij het aansluiten van privécomputers en werklaptops. Door de kabel- en stekkerafdekkingen blijft de achterkant van het apparaat strak geordend, zodat het doordachte design helemaal af is.

- ✓ 37,5 inch ultrawide monitor met een beeldverhouding van 24:10 en 3840 x 1600 pixels (111 ppi) voor uitstekende leesbaarheid
- ✓ Docking-functie voor laptops en tablets
- ✓ USB-C-poort met DisplayPort-siganaalkanaal, LAN en voeding tot 85 watt
- ✓ Smalle bezel: groot curved display met bijzonder luxe design
- ✓ Contrast 1000:1, helderheid 300 cd/m², kijkhoek 178°
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en ergonomie
- ✓ KVM-switch en Picture-by-Picture-functie voor tot drie computers met Picture Swap en USB-omschakeling
- ✓ Signaalgangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, twee keer HDMI
- ✓ Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Technische gegevens

ALGEMEEN

Artikelnr.	EV3895-BK EV3895-WT
Behuizingskleur	Zwart Wit
Toepassingsgebied	Office
Productlijn	FlexScan
Toepassingsgebied	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Thuiskantoor, CAD, Financiële sector, Control rooms, Ziekenhuisadministratie
EAN	4995047056737 4995047056744

SCHERM

Diagonaal [in inch]	37,5
Diagonaal [in cm]	95,3
Formaat	24:10 (Ultrawide)
Buigradius [in mm]	2300
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	879,7 x 366,5
Ideale en aanbevolen resolutie	3840 x 1600
Pixelafstand [in mm]	0,229 x 0,229
Pixel dichtheid [in ppi]	111
Ondersteunde resoluties	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Panel technologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	Meer dan 1,06 miljard kleurgradaties / 14 bit
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB (100%)
Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²]	300
Max. donkrooncontrast (standaard)	1000:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms]	5
Max. vernieuwingsnelheid [in Hz]	60
Backlight	LED

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
KVM switch	✓
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybrideaansturing	✓
Uitbreiding signaalbereik (HDMI)	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Beeld-voor-beeld	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Picture-by-Picture, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓

AANSLUITINGEN

LAN/RJ-45	✓
Signaal ingangen	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2; 4K @ 60Hz), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
USB-specificatie	USB 5Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	2 x type B, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 85 W max.)
USB-downstream-poorten	4x type A
Netwerkverbinding	RJ-45
Grafisch signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61
Energieverbruik (standaard) [in watt]	28
Maximaal energieverbruik [in watt]	194 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0.5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik/1000h [in kWh]	29
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Stroomvoorziening via USB-C	85
Power management	✓

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	893,9 x (411 - 603,7) x 240
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	13.2
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	893,9 x 398,2 x 109,8
Gewicht (zonder voet) [in kg]	9.5
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard	70
Kantelbaarheid	5 / 35
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	192.7
Gatafstand	100 x 100

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Zilver (Nederland), EPEAT Climate +

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	Screen InStyle
Meegeleverde accessoires	2x USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel HDMI - HDMI, USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel
Optionele accessoires	PM200-K, CP200, CC100, PP100-K, PCSK-03

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Type garantie	Omruijservice op locatie
Inbegrepen garantie	Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.



Beleef de EV3895 nu in AR!

Vind uw EIZO contactpersoon:
 EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
 Dr. Holtropaan 34-36
 5652 XR Eindhoven
 Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 03.12.2023