DuraVision **FDS1903-A**

Sitio web del producto

La FDF1903-A convence como unidad de 19 pulgadas en el clásico formato 5:4 con sus entradas de señal destinadas a sistemas de videoseguridad. Su entrada HDMI admite resoluciones de hasta Full HD. Una entrada compuesta (BNC) sirve para conectar dispositivos de videovigilancia analógicos como cámaras o grabadores. La FDS1903-A admite los formatos de señal PAL, SECAM y NTSC.

- Alta calidad de imagen para una mejor visualización
- Pantalla de alto brillo
- Entradas para PC y vídeo
- Compatible con NTSC/PAL/SECAM
- Underscan y visualización normal
- Garantía de 2 años para funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana

Datos técnicos

GENERAL

Elemento No.	FDS1903-ABK FDF1903-AGY
Color de la carcasa	Negro Gris claro
Campo de aplicación	Videovigilancia, Industria
Línea de productos	DuraVision
Campo de aplicación	Monitores táctiles y de vídeo, Videovigilancia
EAN	4995047053965 4995047053958

PANTALLA

Diagonal [en pulgadas]	19
Diagonal [en cm]	48
Formato	5:4
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	376 x 301
Resolución ideal y recomendada	1280 x 1024
Distancia entre puntos [en mm]	0,29 x 0,29
Tecnología del panel	TN
Máx. Ángulo de visión horizontal	170
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	160
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (BNC, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	325
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1
Luz de fondo	LED

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana	✓
Underscan y visualización normal	✓
Altavoces integrados	✓
Idioma OSD	de, en
Opciones de ajuste	Información sobre señales, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Tono de color, Saturación de color, Punto de vista, Entrada de señal, Volumen, Reducción del desenfoque
Fuente de alimentación integrada	✓

CONEXIONES

Entradas de señal	HDMI (HDCP 1.4), BNC
Señal gráfica	Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS)
Entrada de audio	Conector jack estéreo de 3,5 mm

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	24
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.4
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía/1000h [en kWh]	15
Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Gestión energética	✓

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	405 x 407 - 507 x 205
Peso (sin soporte) [en kg]	5.9
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	0 / 0
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Condiciones ambientales	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Marca de prueba	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Volumen de suministro adicional	Manual descargable

GARANTÍA

Periodo de garantía	2 años

Encuentre su contacto EIZO:
Aryan Communications
Avda.de la Industria, N° 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 22.04.2024